

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S20R-STUCR        11 (TC1102) 27001287**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STUCR 11

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TC1102

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-MTFNR        16 (TN1604) 27000973**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTFNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-MTUNR        16 (TN1604)    27001000**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTUNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-MWLNR        06 (WN0604)    27001068**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-MWLNR        08 (WN0804)    27001070**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 08  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : WN0804  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-PDUNR        15 (DN1506)    27000934**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PDUNR 15  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje    S25S-PSKNR    12C (SN1204) 27000958**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PSKNR 12C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : SN1204

Napadni ugao : 75 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje    S25S-PTUNR    16C (TN1604) 27001018**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PTUNR 16C

Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-PWLNR        06 (WN0604)    27001078**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 06  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : WN0604  
Napadni ugao : 95 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-PWLNR        08C**

# **(WN0804) 27001082**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLR 08C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje                      S25S-STFCR                      16 (TC16T3) 27001274**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STFCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat                    za                    Unutarnje Struganje            S25S-STUCR            16 (TC16T3) 27001289**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STUCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  25 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  32 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 93 st.