

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVJBR 16 (VB1604) 27001295

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQBR 16 (VB1604) 27001305

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVQCR 16
(VC1604) 27001320**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVUBR 16
(VB1604) 27001314**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVUCR 16
(VC1604) 27001327**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-TDQNR 15
(DN1506) 27000912**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDQNR 15
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-TDUNR 15
(DN1506) 27000942**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-TTUNR 16C
(TN1604) 27001030**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TTUNR 16C

Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-TVUNR 16
(VN1604) 27001042

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TVUNR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 36 mm.
Korištena Pločica : VN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-MTFNR 16

(TN1604) 27000975

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTFNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-MTUNR 16 (TN1604) 27001002

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-MWLNR 08 (WN0804) 27001072

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MWLNR 08

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : ϕ 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 40 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.