

Prihvat za Vanjsko Struganje

SSDCN 2020K12 (Pločica

SC1204) 27000150

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSDCN 2020K12

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : SC1204

Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SSSCR 2020K12 (Pločica

SC1204) 27000780

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSSCR 2020K12

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : SC1204

Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje STFCR 2020M16 (Pločica TC16T3) 27000107

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STFCR 2020 M16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje STGCR 2020 K16 (Pločica TC16T3) 27000434

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STGCR 2020 M16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje STJCR 2020K16 (Pločica TC16T3) 27000803

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STJCR 2020 K16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje STUCR 2020 K16 (Pločica TC16T3) 27000812

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STUCR 2020 K16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVHBR 2020 K16 (Pločica VB1604) 27000818

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVHBR 2020 K16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJBR 2020 K16 (Pločica VB1604) 27000127

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJBR 2020 K16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVVBN 2020 K16 (Pločica VB1604) 27000131

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVVBN 2020 K16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 72.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVHCR 2020 K16 (Pločica VC1604) 27000828

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVHCR 2020 K16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJCR 2020 K16 (VC 1604) 27000139

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJCR 2020 K16

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

Spiralni Metrički Fini Ureznik M16 x 1.5 (TD844616- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 1.5

Radna Dužina : 15 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 14.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 9 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : TIN Presvlaka