

Spiralni Metrički Ureznik M12 x 1.75 (TD804506- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M12 x 1.75

Radna Dužina : 18 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 10.2 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 9 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M10 x 0.75 (TC844456- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 9.2 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 7 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Ravni UNF Ureznik #4 – 48 UNF (TC 874182 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #4 – 48 UNC

Radna Dužina : 11 mm

Dužina Vrata : 18 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 2.4 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 3.5 mm

Ukupna Dužina : 56 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Ravni Metrički Fini Ureznik M8 x 0.75 (TD 854386 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M8 x 0.75

Radna Dužina : 14 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : $\varnothing$ 7.2 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 6 mm

Ukupna Dužina : 80 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Ravni Metrički Fini Ureznik M14 x 1.5 (TC 854556 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M14 x 1.5

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 12.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M11 x 1.5 (TD804466 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M11 x 1.5

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 9.50 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

Prihvat za Unutarnje Struganje S08H-SCFCR 06 (CC0602) 27001102

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCFCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : fi 8 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

Ravni Metrički Fini Ureznik M10 x 0.75 (TC854456 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75

Radna Dužina : 18 mm

Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 9.2 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 7 mm

Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M10 x 1 (TD844446- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 X 1.0
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.0 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal

- Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M12 x 1.25 (TC844526-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M12 x 1.25

Radna Dužina : 15 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 10.8 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani

Materijali

- Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNF Ureznik #10-32UNC (TD864342- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : UNF #10-32UNF

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 4.1 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376

- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Ravni Metrički Fini Ureznik M10 x 1.25 (TD 854436 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.25

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : $\varnothing$ 8.8 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 7 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
- HSS-E Materijal
- Ravni Ureznik
- Ugao Spirale : 0 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : B
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Prolazna rupa
- Presvlaka : TIN Presvlaka