Topovska Burgija Ø13 x 65 YGSP5-13S20F065-05 (SPMX050204) 37000007

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 13 mm
Dubina Bušenja : 65 mm
Prečnik Prihvata : 20 mm
Dužina Prihvata : 50 mm
Ukupna Dužina : 133 mm
Pločica : SPMX050204

Pločica za Bušenje WCMX 080412 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 32000004

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 08 mm
Debljina : 04 (4.76 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : IC 12.70 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje WCMX 06T308 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 32000002

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm
Debljina : T3 (3.18 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje WCMX 050308 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 32000001

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm
Debljina : 03 (3.18 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 050204-ST – YG602 (Inox) 32000011

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC 5 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Inox)

Pločica za Bušenje SPMX 060204-ST – YG602 (Inox) 32000012

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius   : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Inox)

Pločica za Bušenje SPMX 07T308-ST – YG602 (Inox) 32000013

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 07 mm
Debljina : T3 (3.97 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Inox)

Pločica za Bušenje SPMX 090408-ST – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000014

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 09 mm
Debljina : 04 (4.30 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.80 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Inox)

Spiralni Metrički Ureznik M5 x 0.8 (TC804286 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M5 x 0.8
Radna Dužina : 8 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal

– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M4.5 x 0.75 (TC804266 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M4.5 x 0.75
Radna Dužina : 8 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.7 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani

Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M4.0x 0.7 (TC804246 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M4.0x 0.7
Radna Dužina : 7 mm
Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.3 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C

– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Pločica za Bušenje SPMX 110408 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 3200009

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 11 mm
Debljina : 04 (4.90 mm)
Radius   : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 11.50 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Sivi Liv)