

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 15 (DN1506) 27000906

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 1504 (DN1504) 27000903

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 1504

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1504

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDUNR 15 (DN1506) 27000936

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDUNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PSKNR 12C (SN1204) 27000960

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PSKNR 12C

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : SN1204

Napadni ugao : 75 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PTUNR 16 (TN1604) 27001024

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PTUNR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PWLNR 06 (WN0604) 27001080

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 06
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PWLN 08 (WN0804) 27001084

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLN 08C

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDQCR 11 (DC11T3) 27001202

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDQCR 11

Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDUCR 11 (DC11T3) 27001236

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDUCR 11
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STFCR 16

(TC16T3) 27001276

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STFCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STUCR 16 (TC16T3) 27001291

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STUCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVJBR 16 (VB1604) 27001297

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVJBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : ϕ 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.