

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S32T-PDQNR       15 (DN1506)   27000906**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S32T-PDQNR       1504 (DN1504)   27000903**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 1504

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1504

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje              S32T-PDUNR              15 (DN1506)    27000936**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDUNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat                      za                      Unutarnje Struganje              S32T-PSKNR              12C (SN1204)    27000960**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PSKNR 12C

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : SN1204

Napadni ugao : 75 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-PTUNR        16 (TN1604) 27001024**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PTUNR 16  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-PWLNR        06 (WN0604) 27001080**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 06  
Duzina Nosača : 40 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-PWLN    08 (WN0804)    27001084**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLN 08C

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  32 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  40 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-SDQCR    11 (DC11T3)    27001202**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDQCR 11

Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : DC11T3  
Napadni ugao : 107.5 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S32T-SDUCR     11 (DC11T3) 27001236**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDUCR 11  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : DC11T3  
Napadni ugao : 107.5 st.

---

## **Prihvat            za            Unutarnje Struganje       S32T-STFCR     16**

# **(TC16T3) 27001276**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STFCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-STUCR        16 (TC16T3) 27001291**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STUCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-SVJBR        16 (VB1604) 27001297**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVJBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  32 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.