Spiralni UNF Ureznik 9/16“ – 18 (TD 864622- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : 9/16“ – 18 UNF
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 12.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni Metrički Fini Ureznik M18 x 1.5 (TC 854676 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M18 x 1.5
Radna Dužina : 25 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 16.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm
Ukupna Dužina : 110 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M16 x 1 (TD 854626 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 1
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 15 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 5/8“ – 18 UNF (TC 874662 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8“ – 18 UNC
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 14.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Prihvat za Vanjsko Struganje SCLCR 2525M12 (Pločica CC1204) 27000097

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 2525M12
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : CC1204
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SDJCR 2525M11 (Pločica DC11T3) 27000719

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SDJCR 2525M11
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SDNCN 2525M11 (Pločica DC11T3) 27000126

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SDNCN 2525M11
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 62.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SSDCN 2525M12 (Pločica SC1204) 27000151

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSDCN 2525M12
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : SC1204
Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SSSCR 2525M12 (Pločica SC1204) 27000782

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSSCR 2525M12
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : SC1204
Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje STFCR 2525M16 (Pločica TC16T3) 27000109

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STFCR 2525 M16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje STGCR 2525M16 (Pločica TC16T3) 27000792

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STGCR 2525 M16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje STJCR 2525M16 (Pločica TC16T3) 27000804

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STJCR 2525M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.