

Spiralni UNF Ureznik 9/16" – 18 (TD 864622- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 9/16" – 18 UNF

Radna Dužina : 15 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 12.9 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Ravni Metrički Fini Ureznik M18 x 1.5 (TC 854676 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M18 x 1.5

Radna Dužina : 25 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 16.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 14 mm

Ukupna Dužina : 110 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Ravni Metrički Fini Ureznik M16 x 1 (TD 854626 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 1

Radna Dužina : 18 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : $\varnothing$ 15 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 12 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

Ravni UNF Ureznik 5/8" – 18 UNF (TC 874662 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8" – 18 UNC

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 14.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Prihvat za Vanjsko Struganje

SCLCR 2525M12 (Pločica

CC1204) 27000097

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 2525M12

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SDJCR 2525M11 (Pločica

DC11T3) 27000719

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SDJCR 2525M11

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SDNCN 2525M11 (Pločica

DC11T3) 27000126

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SDNCN 2525M11

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 62.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SSDCN 2525M12 (Pločica

SC1204) 27000151

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSDCN 2525M12

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : SC1204

Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SSSCR 2525M12 (Pločica

SC1204) 27000782

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSSCR 2525M12

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : SC1204

Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

STFCR 2525M16 (Pločica

TC16T3) 27000109

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STFCR 2525 M16

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

STGCR 2525M16 (Pločica

TC16T3) 27000792

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STGCR 2525 M16

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

STJCR 2525M16 (Pločica

TC16T3) 27000804

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STJCR 2525M16

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

