Ravni Metrički Fini Ureznik M12 x 1.25 (TC 854526- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M12 x 1.25
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 10.8 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNF Ureznik 1/4“ – 28 (TD 864422- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : 1/4“ – 28 UNF
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNF Ureznik #12 – 28 (TD 864382- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : #12 – 28 UNF
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.7 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNF Ureznik #8 – 36 (TD 864302- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : #8 – 36 UNF
Radna Dužina : 8 mm
Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNF Ureznik #6 – 40 (TD 864262- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : #6 – 40 UNF
Radna Dužina : 7 mm
Dužina Vrata : 20 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 4 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni UNF Ureznik #5 – 44 (TD 864222- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : #5 – 44 UNF
Radna Dužina : 7 mm
Dužina Vrata : 18 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 2.7 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 3.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M12 x 1.0 (TC844536-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M12 x 1.0
Radna Dužina : 11 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 11 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M14 x 2.0 (TC804546 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M14 x 2.0
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 12 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNF Ureznik 5/16“ – 24 UNF (TC 864462- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/16“ – 24 UNF
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 6.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 8 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni UNF Ureznik #10 – 32 UNF (TD874342 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-32 UNC
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.1 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M7 x 0.75 (TC844356-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M7 x 0.75
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 6.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 5.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni UNF Ureznik 1/4“ – 28 UNF (TD 874422 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/4“ – 28 UNF
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 80 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka