

Pločica za Bušenje SPMX 140512 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000009

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 14 mm
Debljina : 05 (5.30 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : IC 14.3 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 07T308 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000007

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 07 mm
Debljina : T3 (3.97 mm)
Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 090408 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000008

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 09 mm
Debljina : 04 (4.30 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.80 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 060204 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000006

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Spiralni Metrički Ureznik M3.5 x 0.6 (TC804226 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M3.5 x 0.6

Radna Dužina : 7 mm

Dužina Vrata : 20 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : $\varnothing$ 2.9 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 4 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M3 x 0.5 (TC804206 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M3 x 0.5

Radna Dužina : 6 mm

Dužina Vrata : 18 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : $\varnothing$ 2.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 3.5 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M2 x 0.4 (TC804136 – Combo Taps – Bez Presvlake) (Kopiraj)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2 X 0.4

Radna Dužina : 8 mm

Dužina Vrata : 13 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : $\varnothing$ 1.6 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M2.6 x 0.45 (TC804496 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2.6 x 0.45

Radna Dužina : 9 mm

Dužina Vrata : 15 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 2.1 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M2.5 x 0.45 (TC804176 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2.5 x 0.45

Radna Dužina : 9 mm

Dužina Vrata : 15 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 1.6 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 2.05 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik

- Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M2.3 x 0.4 (TC804196 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2.3 x 0.4
Radna Dužina : 8 mm
Dužina Vrata : 13 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 1.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali

- Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M2.2 x 0.45 (TC804156 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2.2 x 0.45

Radna Dužina : 8 mm

Dužina Vrata : 13 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 1.75 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376

- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M2 x 0.4 (TC804136 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2 X 0.4

Radna Dužina : 8 mm

Dužina Vrata : 13 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 1.6 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : Bez Presvlake