# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQBR 16 (VB1604) 27001307

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQBR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQCR 16 (VC1604) 27001324

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 107.5 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUBR 16 (VB1604) 27001316

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUBR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUCR 16 (VC1604) 27001329

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TDQNR 15 (DN1506) 27000914

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDQNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TDUNR 15 (DN1506) 27000944

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDUNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TTUNR 16 (TN1604) 27001036

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TTUNR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TVUNR 16 (VN1604) 27001044

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TVUNR 16

Duzina Nosača  : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VN1604
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-MTFNR 22 (TN2204) 27000977

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-MTFNR 22
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 90 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-MTUNR 22

# (TN2204) 27001004

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-MTUNR 22
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-MWLNR 08 (WN0804) 27001074

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-MWLNR 08
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PDQNR 15 (DN1506) 27000904

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-PDQNR 15
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.