

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQBR 16 (VB1604) 27001307**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQCR 16 (VC1604) 27001324**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-SVUBR        16 (VB1604) 27001316**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata :  $\varnothing$  32 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\varnothing$  40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-SVUCR        16 (VC1604) 27001329**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata :  $\varnothing$  32 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\varnothing$  40 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S32T-TDQNR        15  
(DN1506) 27000914**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDQNR 15  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : DN1506  
Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S32T-TDUNR        15  
(DN1506) 27000944**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDUNR 15  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S32T-TTUNR        16  
(TN1604) 27001036**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S32T-TVUNR        16  
(VN1604) 27001044**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TVUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : VN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S40U-MTFNR        22  
(TN2204) 27000977**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTFNR 22  
Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : TN2204  
Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S40U-MTUNR        22**

# **(TN2204) 27001004**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-MWLNR        08 (WN0804) 27001074**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MWLNR 08

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-PDQNR        15 (DN1506) 27000904**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PDQNR 15

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  50 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.