

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQBR 16 (VB1604) 27001307

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQCR 16 (VC1604) 27001324

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUBR 16 (VB1604) 27001316

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : \varnothing 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : \varnothing 40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUCR 16 (VC1604) 27001329

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : \varnothing 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : \varnothing 40 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-TDQNR 15
(DN1506) 27000914**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDQNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-TDUNR 15
(DN1506) 27000944**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDUNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-TTUNR 16
(TN1604) 27001036**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-TVUNR 16
(VN1604) 27001044**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TVUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VN1604
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-MTFNR 22
(TN2204) 27000977**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTFNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-MTUNR 22**

(TN2204) 27001004

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-MWLNR 08 (WN0804) 27001074

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MWLNR 08

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PDQNR 15 (DN1506) 27000904

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PDQNR 15

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : ϕ 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 50 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.