

Prihvat za Vanjsko Struganje

STUCR 2525M16 (Pločica

TC16T3) 27000814

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : STUCR 2525M16

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SVHBR 2525 M16 (Pločica

VB1604) 27000820

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVHBR 2525 M16

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJBR 2525 M16 (Pločica VB1604) 27000129

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJBR 2525 M16

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVVBN 2525 M16 (Pločica VB1604) 27000132

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVVBN 2525 M16

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 72.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVHCR 2525 M16 (Pločica VC1604) 27000830

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVHCR 2525 K16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 72.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVVCN 2525 M16 (Pločica VC1604) 27000147

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVVCN 2525 M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 72.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJCR 2525 M16 (VC 1604) 27000141

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJCR 2525 M16

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

Spiralni Metrički Fini Ureznik M18 x 1.5 (TC844676- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M18 x 1.5

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 16.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : ϕ 14 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M16 x 1 (TD844626- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 1

Radna Dužina : 12 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 15 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 12 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni Metrički Ureznik M20 x 2.5 (TC804706 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M20 x 2.5

Radna Dužina : 25 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 17.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik

- Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-MWLNR 06 (WN0604) 27001064

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-MWLNR 06
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

Spiralni UNF Ureznik 5/8" –

18 UNF (TC 864662- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8" – 18 UNF

Radna Dužina : 15 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 14.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : Bez Presvlake