# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PDQNR 1504 (DN1504) 27000904

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-PDQNR 1504
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DN1504
Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PDUNR 15 (DN1506) 27000938

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-PDUNR 15
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PTUNR 22C (TN2204) 27001026

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PTUNR 22C
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PWLNR 08C (WN0804) 27001086

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PWLNR 0C
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDQCR 11 (DC11T3) 27001204

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-SDQCR 11
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDUCR 11 (DC11T3) 27001238

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-SDUCR 11
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-STFCR 16 (TC16T3) 27001278

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STFCR 16
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-STUCR 16 (TC16T3) 27001293

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STUCR 16

Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-TDQNR 15 (DN1506) 27000916

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-TDQNR 15
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-TDUNR 15

# (DN1506) 27000946

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-TDUNR 15
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-TTUNR 22C (TN2204) 27001038

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-TTUNR 22C
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-MTFNR 22 (TN2204) 27000983

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S50V-MTFNR 22
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 90 st.