

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-MTUNR 22 (TN2204) 27001006

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-PTUNR 22 (TN2204) 27001028

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-TTUNR 22 (TN2204) 27001040

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-TTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje A10H-SCLCR 06 (CC0602) 27001119

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : A10H-SCLCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S08H-SCFCR 06
(CC0602) 27001102**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCFCR 06
Duzina Nosača : 100 mm
Precnik Prihvata : fi 8 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S08H-SCLCR 06
(CC0602) 27001133**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCLCR 06
Duzina Nosača : 100 mm
Precnik Prihvata : fi 8 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.
Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S10K-SCFCR 06
(CC0602) 27001104**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SCFCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : ϕ 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 13 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S12K-SCFCR 06
(CC0602) 27001106**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCFCR 06

Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S12K-SCLCR 06
(CC0602) 27001137**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCLCR 06
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S16P-SCFCR 09**

(CC09T3) 27001110

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCFCR 09

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SCLCR 09 (CC09T3) 27001143

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCLCR 09

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCFCR 09 (CC09T3) 27001112

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCFCR 09

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : ϕ 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 25 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 90 st.