

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCLCR 09 (CC09T3) 27001144

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCLCR 09

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PCLNR 12 (CN1204) 27000863

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PCLNR 12

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : CN1204

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SCFCR 12 (CC1204) 27001116

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCFCR 12

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SCLCR 12 (CC1204) 27001150

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCLCR 12

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvora : fi 32 mm.

Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PCLNR 16 (CN1606) 27000871

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PCLNR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : CN1606
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SCLCR 12 (CC1204) 27001152

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SCLCR 12
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PCLNR 19 (CN1906) 27000877

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PCLNR 19

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-PCLNR 19 (CN1906) 27000869

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PCLNR 19

Duzina Nosača : 400 mm
Precnik Prihvata : fi 50 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 63 mm.
Korištena Pločica : CN1906
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
MTJNR 2020 K16 (Pločica
TN1604) 27000586

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MTJNR 2020 K16
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje
MTJNR 2525 M16 (Pločica

TN1604) 27000588

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MTJNR 2525 M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MTJNR 2525 M22 (Pločica TN2204) 27000591

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MTJNR 2525M22
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

MWLN R 1616 H06 (WN 0604)

27000645

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN R1616 H06

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : WN 0604

Napadni ugao : 95 st.