# Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCLCR 09 (CC09T3) 27001144

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCLCR 09
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 95 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PCLNR 12 (CN1204) 27000863

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PCLNR 12
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : CN1204
Napadni ugao : 95 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SCFCR 12 (CC1204) 27001116

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCFCR 12
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : CC1204
Napadni ugao : 90 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SCLCR 12 (CC1204) 27001150

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCLCR 12
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvora : fi 32 mm.
Korištena Pločica : CC1204
Napadni ugao : 95 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PCLNR 16 (CN1606) 27000871

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S32T-PCLNR 16
Duzina Nosača  : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : CN1606
Napadni ugao : 95 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SCLCR 12 (CC1204) 27001152

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S32T-SCLCR 12
Duzina Nosača  : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 95 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PCLNR 19 (CN1906) 27000877

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S40U-PCLNR 19
Duzina Nosača  : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : CN1906
Napadni ugao : 95 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-PCLNR 19 (CN1906) 27000869

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S50V-PCLNR 19

Duzina Nosača  : 400 mm
Precnik Prihvata : fi 50 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 63 mm.
Korištena Pločica : CN1906
Napadni ugao : 95 st.

---

# Prihvat za Vanjsko Struganje MTJNR 2020 K16 (Pločica TN1604) 27000586

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje  : MTJNR 2020 K16
Duzina Nosača  : 125 mm
Dimenzije  : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Vanjsko Struganje MTJNR 2525 M16 (Pločica

# TN1604) 27000588

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje  : MTJNR 2525 M16
Duzina Nosača  : 150 mm
Dimenzije  : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Vanjsko Struganje MTJNR 2525 M22 (Pločica TN2204) 27000591

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje  : MTJNR 2525M22
Duzina Nosača  : 150 mm
Dimenzije  : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000645

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje  : MWLNR1616 H06
Duzina Nosača  : 100 mm
Dimenzije  : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.