

Pločica za Struganje KNUX 160405R-YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000252

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04 (4.76) mm

Radius : 0.5 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : K

Vrsta Obrade : Univerzalna

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje KNUX 160405R-YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada)

22000253

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : 04 (4.76) mm
Radius : 0.5 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : K
Vrsta Obrade : Univerzalna
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 22.5 (Y221H2250) (9378)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrdi Metal
Prečnik Glavice	: 22.5 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 21.5 (Y201H2150) (9380)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 21.5 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 22 (Y221H2200) (9379)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 22.0 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

Pločica za Struganje KNUX 160405L-YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000251

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04 (4.76) mm

Radius : 0.5 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : K

Vrsta Obrade : Univerzalna

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje KNUX

160405L-YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000250

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 04 (4.76) mm

Radius : 0.5 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : K

Vrsta Obrade : Univerzalna

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 19.0 (Y181H1900) (9387)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal

Prečnik Glavice : 19.0 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S18

I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 20.8 (Y201H2080) (9381)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 20.8 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 21.0 (Y201H2100) (9382)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 21.0 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 20.0 (Y201H2000) (9384)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 20.0 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

I-One Drill Glavica za Bušenje Fi 20.5 (Y201H2050)

(9383)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	:	Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	:	20.5 mm
Tolerancija Prečnika	:	h7
Ugao Reznog Vrh	:	140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20