Prihvat za Vanjsko Struganje PTGNR 1616 H16 (Pločica TN1604) 27000568

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTGNR 1616 H16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PTJNR 1616 H16 (Pločica TN1604) 27000597

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTJNR 1616 H16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000647

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR1616 H06
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVJBR 16 (VB1604) 27001295

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQBR 16 (VB1604) 27001305

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUBR 16 (VB1604) 27001314

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQCR 16 (VC1604) 27001320

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUCR 16 (VC1604) 27001327

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUCR 16

Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.

Spiralni UNC Ureznik 3/4″ – 10 UNC (TC 824702- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4″ – 10 UNC
Radna Dužina : 25 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 16.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C

– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Ravni Metrički Fini Ureznik M20 x 1.5 (TD 854726 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M20 x 1.5
Radna Dužina : 25 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 18.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 16 mm
Ukupna Dužina : 125 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa

– Presvlaka : TIN Presvlaka

Prihvat za Vanjsko Struganje TCLNR 2020K12 (Pločica CN1204) 27000482

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TCLNR 2020K12
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : CN1204
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PDJNR 2020K15C (Pločica DN1506) 27000501

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PDJNR 2020K15C
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.