I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 14.8 (Y141H1480) (9399)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 14.8 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S14

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 14.5 (Y141H1450) (9483)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 14.5 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S14

Pločica za Struganje DNMG 150604-UG YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000230

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DNMG

150604-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000229

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMG 150604-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000228

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMG 150604-UF YG3030 (Čelik, Inox – Fina Obrada) 22000227

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DNMG 150604-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000226

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMG 150604-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000225

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 14.0 (Y141H1400) (9481)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal

Prečnik Glavice : 14.0 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S14

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 13.5 (Y121H1350)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 13.5 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S12

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 13.8 (Y121H1380) (9480)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal

Prečnik Glavice : 13.8 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S12

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 13.0 (Y121H1300)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 13.0 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S12