Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 2525 M08 (WN 0804) 27000027

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2525 M08
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 2525 M06 (WN 0604) 27000023

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2525 M06
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M08C (WN 0804) 27000657

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M08C
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTFNR 16 (TN1604) 27000972

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTFNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTUNR 16 (TN1604) 27000998

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTUNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-PTUNR 16 (TN1604) 27001016

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PTUNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MWLNR 06 (WN0604) 27001066

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MWLNR 06
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-PWLNR 06 (WN0604) 27001076

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

Spiralni Metrički Ureznik M24 x 3.0 (TC804786 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 3.0
Radna Dužina : 30 mm
Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 21 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C

– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M20 x 1.5 (TD844726-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M20 x 1.5
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 18.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 2020 K08 (WN 0804) 27000025

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2020 K08
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PCBNR 2525M16 (Pločica CN1606) 27000444

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PCBNR 2525M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : CN1606
Napadni ugao : 75 st.