

Prihvat za Vanjsko Struganje

MWLN2525 M08 (WN 0804)

27000027

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN2525 M08

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : WN 0804

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

MWLN2525 M06 (WN 0604)

27000023

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLN2525 M06

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : WN 0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M08C (WN 0804) 27000657

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M08C

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : WN 0804

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTFNR 16 (TN1604) 27000972

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTFNR 16

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTUNR 16 (TN1604) 27000998

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTUNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-PTUNR 16 (TN1604) 27001016

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PTUNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MWLNR 06 (WN0604) 27001066

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-PWLNR 06 (WN0604) 27001076

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

Spiralni Metrički Ureznik M24 x 3.0 (TC804786 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 3.0
Radna Dužina : 30 mm
Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 21 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C

- Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M20 x 1.5 (TD844726- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M20 x 1.5

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 18.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : TIN Presvlaka

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 2020 K08 (WN 0804) 27000025

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR2020 K08
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : WN 0804
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PCBNR 2525M16 (Pločica CN1606) 27000444

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PCBNR 2525M16
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : CN1606
Napadni ugao : 75 st.

