

I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi 13.5- Fi 13.9mm) ZD13505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.5 mm – 13.9 mm

Radna Dubina : 70 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 141 mm

I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 14.0- Fi 14.4 mm) ZD14003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.0 mm – 14.4 mm

Radna Dubina : 43 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 116 mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi

13.5- Fi 13.9 mm) ZD13503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.5 mm – 13.9 mm

Radna Dubina : 42 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 113 mm

I-One Driil Nosač S12 -8D (Fi 12.5- Fi 12.9 mm) ZD12508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.5 mm – 12.9 mm

Radna Dubina : 104 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 173 mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 13.0- Fi 13.49 mm) ZD13003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.0 mm – 13.49 mm

Radna Dubina : 40 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 113 mm

I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi 13.0- Fi 13.49 mm) ZD13005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.0 mm – 13.49 mm

Radna Dubina : 67 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 138 mm

I-One Driil Nosač S12 -8D (Fi 13.0- Fi 13.49 mm) ZD13008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.0 mm – 13.49 mm

Radna Dubina : 108 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 178 mm

Pločica za Struganje DNMG 150412-MR YG211 (Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000929

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje DNMG

150412-MM YG211 (Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000561

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje DNMG 150412-UR YG3020 (Čelik – Gruba+Prekinut Rez) 22001134

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMG 150412-UR YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Gruba+Prekinut Rez) 22000581

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMG 150412-UM YG3030 (Čelik, Inox – Normal Nestabilna Obrada) 22000705

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox