Spiralni Metrički Ureznik M6 x 1.0 (TC804316 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M6 x 1.0
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M5 x 0.8 (TC804286 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M5 x 0.8
Radna Dužina : 8 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.2 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M4.5 x 0.75 (TC804266 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M4.5 x 0.75
Radna Dužina : 8 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.7 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M4.0x 0.7 (TC804246 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M4.0x 0.7
Radna Dužina : 7 mm
Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.3 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M3 x 0.5 (TC804206 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M3 x 0.5
Radna Dužina : 6 mm
Dužina Vrata : 18 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 2.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 3.5 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Pločica za Bušenje SPMX 110408 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 3200009

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 11 mm
Debljina : 04 (4.90 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 11.50 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SDMT 120420-ST – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000274

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm

Debljina : 04 (4.7 mm)
Radius : 1.9 mm
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao : Radius
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SDMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Struganje VCGT 160408-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000419

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : V
Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium

Pločica za Struganje VCGT 160404-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000087

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : V
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium

Pločica za Struganje VCGT 160402-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000417

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : 04
Radius : 0.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : V
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium

Pločica za Struganje SNMA 150612 – YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22001150

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 90
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : S
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMG 150612-UR YG3030 (Čelik, Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000373

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 0.6 (6.35 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox