Pločica za Struganje DNMG 150412-UM YG3020 (Čelik – Normal Nestabilna Obrada) 22000488

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMG 150412-UM YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Nestabilna

Obrada) 22000512

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Nestabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMG 150412-UC YG3030 (Čelik, Inox – Srednje Gruba Obrada) 22000702

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DNMG 150412-UC YG3020 (Čelik – Srednje Gruba Obrada) 22001168

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMG 150412-UC YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Srednje Gruba Obrada) 22000580

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMG 150412-UG YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000704

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DNMG 150412-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada)

22000487

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMG 150412-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22001107

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi 12.0- Fi 12.4 mm) ZD12005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.0 mm – 12.4 mm
Radna Dubina : 62 mm
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm
Ukupna Dužina : 134 mm

I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi

12.5- Fi 12.9mm) ZD12505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.5 mm – 12.9mm
Radna Dubina : 65 mm
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm
Ukupna Dužina : 136 mm

I-One Driil Nosač S10 -8D (Fi 11.5- Fi 11.9 mm) ZD11508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.5 mm – 11.9 mm
Radna Dubina : 96 mm
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm
Ukupna Dužina : 163 mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 12.5- Fi 12.9 mm) ZD12503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.5 mm – 12.9 mm
Radna Dubina : 39 mm
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm
Ukupna Dužina : 111 mm