

I-One Driil Nosač S12 -8D (Fi 12.0- Fi 12.4 mm) ZD12008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.0 mm – 12.4 mm

Radna Dubina : 100 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 170 mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 12.0- Fi 12.4 mm) ZD12003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.0 mm – 12.4 mm

Radna Dubina : 37 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 110 mm

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi

11.5- Fi 11.9 mm) ZD11505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.5 mm – 11.9 mm

Radna Dubina : 60 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 129 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 11.5- Fi 11.9 mm) ZD11503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.5 mm – 11.9 mm

Radna Dubina : 36mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 106mm

I-One Driil Nosač S10 -8D (Fi 11.0- Fi 11.4 mm) ZD11008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 11.4 mm

Radna Dubina : 92 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 160 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 11.0 – Fi 11.4 mm) ZD11003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 11.4 mm

Radna Dubina : 34.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 105 mm

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi 11.0- Fi 11.4 mm) ZD11005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 10.4 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 127mm

Pločica za Struganje DNMG 150408-MR YG211 (Inox – Gruba+Prekinut Rez) 22000914

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 34

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje DNMG

150408-MM YG211 (Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000513

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : 12.7 mm

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 34

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje DNMG 150408-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000849

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm

Debljina : 04 (4.78 mm)

Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje DNMG 150408-UR YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Gruba+Prekinut Rez) 22000585

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Gruba+Prekinut Rez
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMG 150408-UC YG3020 (Čelik – Srednje Gruba Obrada) 22001193

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04 (4.78 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik