Pločica za Struganje DNMG 150608-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000234

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMG 150604-MF YG211 (Inox – Fina Obrada) 22000811

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje DNMG 150604-MM YG211 (Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000553

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 34

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Inox

Pločica za Struganje DNMG 150604-UG YG3030 (Čelik, Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000230

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DNMG 150604-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000229

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMG

150604-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000228

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje DNMG 150604-UF YG3030 (Čelik, Inox – Fina Obrada) 22000227

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)

Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje DNMG 150604-UF YG3020 (Čelik – Fina Obrada) 22000226

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMG 150604-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000225

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 06 (6.35 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 12.7 mm
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Bušenje SPMX 090408-ST – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000014

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 09 mm
Debljina : 04 (4.30 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.80 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Inox)

Pločica za Bušenje SPMX 090408 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000008

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 09 mm
Debljina : 04 (4.30 mm)
Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora : IC 9.80 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice   : Pločica za Bušenje
Tip Pločice   : Pozitivna Pločica
Forma Pločice   : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal   : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Struganje VCMT 160408-UG YG3030 (Čelik+Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000956

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : V
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik+Inox