I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 21.5 (Y201H2150) (9380)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 21.5 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

Ravni Metrički Fini Ureznik M24 x 2 (TD 854796 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 2
Radna Dužina : 27 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 22 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm
Ukupna Dužina : 140 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M22 x 1 (TD844776-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M22 x 1
Radna Dužina : 14 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 21 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal

– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 7/8“ – 14 UNF (TD 874762 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/8“ – 14 UNF
Radna Dužina : 26 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 20.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm
Ukupna Dužina : 125 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni

– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M24 x 2 (TD844796-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 2
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 22 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H

– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 15 (DN1506) 27000906

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 1504 (DN1504) 27000903

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 1504
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1504
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDUNR 15 (DN1506) 27000936

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDUNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje

Struganje S25S-PDUNR 15 (DN1506) 27000934

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PDUNR 15
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TDQNR 15 (DN1506) 27000914

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDQNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TDUNR 15 (DN1506) 27000944

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDUNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PSKNR 12C (SN1204) 27000960

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PSKNR 12C
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : SN1204
Napadni ugao : 75 st.