

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 21.5 (Y201H2150) (9380)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 21.5 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrh : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

Ravni Metrički Fini Ureznik M24 x 2 (TD 854796 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 2
Radna Dužina : 27 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 22 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm
Ukupna Dužina : 140 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M22 x 1 (TD844776- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M22 x 1
Radna Dužina : 14 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 21 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal

- Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Ravni UNF Ureznik 7/8" – 14 UNF (TD 874762 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/8" – 14 UNF

Radna Dužina : 26 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 20.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Ukupna Dužina : 125 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Ravni Ureznik
- Ugao Spirale : 0 stepeni

- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M24 x 2 (TD844796- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

- Navoj : M24 x 2
- Radna Dužina : 20 mm
- Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
- Prečnik Otvora : $\varnothing$ 22 mm
- Broj Zubi : 4
- Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 18 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H

- Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 15 (DN1506) 27000906

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 1504 (DN1504) 27000903

Geometrijske Karakteristike :

Napadni ugao : 107.5 st.

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje

Struganje S25S-PDUNR 15 **(DN1506) 27000934**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje **Struganje S32T-TDQNR 15** **(DN1506) 27000914**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDQNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TDUNR 15 (DN1506) 27000944

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDUNR 15

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PSKNR 12C (SN1204) 27000960

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PSKNR 12C

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : SN1204

Napadni ugao : 75 st.

