Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 2.0 (TC844876-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 2.0
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 25 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M28 x 1.5 (TC844916-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M28 x 1.5
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 26.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni UNF Ureznik 1“ – 12 UNF (TC 864802- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1“ – 12 UNF
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 23.25 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Glodački Prihvat F90-APKT16-D40Z4S16 (APKT 1604) 17000275

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D40Z4S16
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 16 / 36 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodački Prihvat F90-APKT16-D52Z5S22 (APKT 1604) 17000567

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D52Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 5

Ravni Metrički Fini Ureznik M26 x 1.5 (TD 854856 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M26 x 1.5
Radna Dužina : 28 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 24.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm
Ukupna Dužina : 140 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Glodački Prihvat E90-APKT16-D28Z3W25-L100 (APKT 1604) 17000563

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT16-D28Z3W25-L100
Efektivni Rezni Prečnik : fi 28 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 100 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 40
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-APKT16-D30Z3W25-L110 (APKT 1604) 17000564

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT16-D30Z3W25-L110
Efektivni Rezni Prečnik : fi 30 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 100 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 40
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-APKT10-D20Z3C20-L150 (APKT 1003) 17000536

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D20Z3C20-L150
Efektivni Rezni Prečnik : fi 20 mm
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 100 mm
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 3

Spiralni Metrički Fini Ureznik M26 x 1.5 (TD844856-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M26 x 1.5
Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 24.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Glodački Prihvat E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC (RDKT 10T3) 17000577

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D20Z2W20-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 10 mm
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60
Korištena Pločica : RDKT 10T3
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT10-D25Z2W25-L150-WOC (RDKT 10T3) 17000578

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D25Z2W25-L150-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 15 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60
Korištena Pločica : RDKT 10T3
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2