

Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 2.0 (TC844876- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 2.0

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 25 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M28 x 1.5 (TC844916- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M28 x 1.5

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 26.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNF Ureznik 1" – 12 UNF (TC 864802- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1" – 12 UNF

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 23.25 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Glodački Prihvat F90-APKT16-D40Z4S16 (APKT 1604) 17000275

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D40Z4S16

Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 16 / 36 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodački Prihvat F90-APKT16-D52Z5S22 (APKT 1604) 17000567

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D52Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 5

Ravni Metrički Fini Ureznik M26 x 1.5 (TD 854856 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M26 x 1.5

Radna Dužina : 28 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 24.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Ukupna Dužina : 140 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

Glodački Prihvat E90-APKT16-D28Z3W25-L100 (APKT 1604) 17000563

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT16-D28Z3W25-L100

Efektivni Rezni Prečnik : fi 28 mm

Prečnik Prihvata : fi 25 mm

Duzina Nosača : 100 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 40

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-APKT16-D30Z3W25-L110 (APKT 1604) 17000564

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT16-D30Z3W25-L110

Efektivni Rezni Prečnik : fi 30 mm

Prečnik Prihvata : fi 25 mm

Duzina Nosača : 100 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 40

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-APKT10-D20Z3C20-L150 (APKT 1003) 17000536

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D20Z3C20-L150

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 20 mm

Prečnik Prihvata : ϕ 20 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 100 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3

Spiralni Metrički Fini Ureznik M26 x 1.5 (TD844856-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M26 x 1.5

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 24.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Glodački Prihvat E-RDKT10-D20Z2W20-L150-W0C (RDKT 10T3) 17000577

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D20Z2W20-L150-W0C

Efektivni Rezni Prečnik : fi 10 mm

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60

Korištena Pločica : RDKT 10T3

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT10-D25Z2W25-L150-W0C (RDKT 10T3) 17000578

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D25Z2W25-L150-W0C

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 15 mm

Prečnik Prihvata : ϕ 25 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60

Korištena Pločica : RDKT 10T3

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2