# Ravni UNF Ureznik 1“ – 12 UNF (TD 874802 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1“ – 12 UNF
Radna Dužina : 28 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 23.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm
Ukupna Dužina : 140 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

# Ravni UNF Ureznik 1/2“ – 20 UNF (TC 874582 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/2“ – 20 UNC
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 11.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

# Ravni UNF Ureznik 1/2“ – 20 UNF (TD 874582 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/2“ – 20 UNF
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 11.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

# Ravni UNF Ureznik 1/4“ – 28 UNF (TC 874422 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/4“ – 28 UNC
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 80 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

# Ravni UNF Ureznik 1/4“ – 28 UNF (TD 874422 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/4“ – 28 UNF
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 80 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

# Ravni UNF Ureznik 3/4″ – 16 UNF (TC 874722 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4″ – 16 UNC
Radna Dužina : 25mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 17.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm
Ukupna Dužina : 110 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

# Ravni UNF Ureznik 3/4″ – 16 UNF (TD 874722 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4″ – 16 UNF
Radna Dužina : 25 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 17.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm
Ukupna Dužina : 110 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

# Ravni UNF Ureznik 3/8“ – 24 UNF (TC 874502 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/8“ – 24 UNC
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

# Ravni UNF Ureznik 3/8“ – 24 UNF (TD 874502 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/8“ – 24 UNF
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

# Ravni UNF Ureznik 5/16“ – 24 UNF (TC 874462 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/16“ – 24 UNC
Radna Dužina : 11 mm
Dužina Vrata : 17 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 3.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 8 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

# Ravni UNF Ureznik 5/16“ – 24 UNF (TD 874462 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/16“ – 24 UNF
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 6.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 8 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

# Ravni UNF Ureznik 5/8“ – 18 UNF (TC 874662 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8“ – 18 UNC
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 14.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake