

Ravni Metrički Fini Ureznik M30 x 1.5 (TC 854976 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 1.5

Radna Dužina : 30 mm

Dužina Vrata : 57 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 28.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 22 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Glodački Prihvat E-RDKT08-D16Z2C16-L160 (RDKT 10T3) 17000005

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D16Z2C16-L160

Efektivni Rezni Prečnik : fi 8 mm

Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Duzina Nosača : 160 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : -

Korištena Pločica : RDKT 0802

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT08-D20Z2C20-L180 (RDKT 0802) 17000007

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D20Z2C20-L180

Efektivni Rezni Prečnik : fi 12 mm

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Duzina Nosača : 180 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : -

Korištena Pločica : RDKT 0802

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

Spiralni Metrički Ureznik M27 x 3.0 (TD804866 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 3.0

Radna Dužina : 30 mm

Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 24 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 24 (Y241H2400) (9375)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 24.0 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 25.0 (Y241H2500) (9372)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 25.0 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

Glodački Prihvat E90-ADKT15-D25Z2W25-L150-W0C (ADKT 1505) 17000517

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-ADKT15-D25Z2W25-L150-W0C

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 25 mm

Prečnik Prihvata : ϕ 25 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 15 / 50

Korištena Pločica : ADKT 1505

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 2

Ravni Metrički Fini Ureznik M30 x 2 (TC 854966 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 2

Radna Dužina : 30 mm

Dužina Vrata : 57 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 28 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 22 mm
Ukupna Dužina : 150 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDQCR 11 (DC11T3) 27001204

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-SDQCR 11
Dužina Nosača : 350 mm
Prečnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDUCR 11 (DC11T3) 27001238

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-SDUCR 11
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-STFCR 16 (TC16T3) 27001278

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STFCR 16
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-STUCR 16 (TC16T3) 27001293

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-STUCR 16

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : $\varnothing$ 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : $\varnothing$ 50 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 93 st.