

Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 1.5 (TD844886- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 1.5

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 25.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNF Ureznik 1" – 12 (TD 864802- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1" – 12 UNF

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 23.25 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNC Ureznik 1" – 8 (TD 824782- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1" – 8 UNC

Radna Dužina : 30 mm

Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 22.25 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 2.0 (TD844806- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 2.0

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 25 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M28 x 1.5 (TD844916- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M28 x 1.5

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 26.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Glodački Prihvat E-RDKT10-D32Z3W32-L150-WOC (RDKT 10T3) 17000579

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D32Z3W32-L150-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 22 mm

Prečnik Prihvata : fi 32 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60

Korištena Pločica : RDKT 10T3

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT12-D25Z2C25-L180 (RDKT 1204) 17000021

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT12-D25Z2C25-L180

Efektivni Rezni Prečnik : fi 13 mm

Prečnik Prihvata : fi 25 mm

Duzina Nosača : 180 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : RDKT 1204

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E90-ADKT15-D30Z3W25-L150-W0C (ADKT 1505) 17000518

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-ADKT15-D30Z3W25-L150-W0C

Efektivni Rezni Prečnik : fi 30 mm

Prečnik Prihvata : fi 25 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 15 / 40

Korištena Pločica : ADKT 1505

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-ADKT15-D32Z3W32-L150-W0C (ADKT 1505) 17000519

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-ADKT15-D32Z3W32-L150-W0C

Efektivni Rezni Prečnik : fi 32 mm

Prečnik Prihvata : fi 32 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 15 / 50
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E-RDKT08-D25Z3C20-L180 (RDKT 0802) 17000009

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D25Z3C20-L180
Efektivni Rezni Prečnik : fi 17 mm
Prečnik Prihvata : fi 24 mm
Duzina Nosača : 180 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : -
Korištena Pločica : RDKT 0802
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E90-APMT11-D16Z2C16-L120 (APMT 1135)

17000102

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APMT11-D16Z2C16-L120

Efektivni Rezni Prečnik : fi 16 mm

Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Duzina Nosača : 120 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16 / 70

Korištena Pločica : APMT 1135

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E90-APMT11- D20Z2C20-L120 (APMT 1135) 17000103

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APMT11-D20Z2C20-L120

Efektivni Rezni Prečnik : fi 20 mm

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Duzina Nosača : 120 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16 / 70

Korištena Pločica : APMT 1135

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 2