

Glodački Prihvat E90-APKT10-D16Z2C16-L100 (APKT 1003) 17000083

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D16Z2C16-L100

Efektivni Rezni Prečnik : fi 16 mm

Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Duzina Nosača : 100 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 60 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat F-RDKT10-D40Z5S16 (RDKT 10T3) 17000580

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT10-D40Z5S16

Efektivni Rezni Prečnik : fi 30 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 16 / 34 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm

Korištena Pločica : RDKT 10T3

Napadni ugao : Zavisno od Dubine

Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava F15-APKT16-D35AP8Z306S27 (APKT 1604) 17000582

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F15-APKT16-D35AP8Z306S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 93 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 8 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 15 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3

Ravni Metrički Fini Ureznik M30 x 1.5 (TD 854976 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 1.5

Radna Dužina : 30 mm

Dužina Vrata : 57 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 28.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 22 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Glodački Prihvat F90-ADKT15-D50Z5S22 (ADKT 1505) 17000521

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-ADKT15-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 15.0 mm

Korištena Pločica : ADKT 1505

Napadni ugao : 90 st.

Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat M90-APKT10-D32Z4M16 (APKT 1003) 17000554

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : M90-APKT10-D32Z4M16

Efektivni Rezni Prečnik : fi 32 mm

Prečnik Prihvata : fi 32 mm

Duzina Nosača : 35 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodački Prihvat M90-APKT16-D32Z3M16 (APKT 1604) 17000571

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : M90-APKT16-D32Z3M16

Efektivni Rezni Prečnik : fi 32 mm

Prečnik Prihvata : fi 29 mm

Duzina Nosača : 43 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16 mm

Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 3

Ravni Metrički Fini Ureznik M30 x 2 (TD 854966 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 2
Radna Dužina : 30 mm
Dužina Vrata : 57 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : $\varnothing$ 28 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 22 mm
Ukupna Dužina : 150 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
- HSS-E Materijal
- Ravni Ureznik
- Ugao Spirale : 0 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : B
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Prolazna rupa

– Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M30 x 1.5 (TD844976- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 1.5

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 57 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 28.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 22 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj

– HSS-E Materijal

– Spiralni Ureznik

– Ugao Spirale : 40 stepeni

– Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali

– Klasa Kvaliteta : 6H

– Forma Profila : C

– Standard : DIN 371 / 376

– Namjena : Slijepa i prolazna rupa

– Presvlaka : TIN Presvlaka

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D50Z4S22 (SNMX 1206) 17000506

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D50Z4S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm

Duzina Nosača : 42 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D50Z5S22 (SNMX 1206) 17000507

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm

Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat F90-APKT10-D63Z7S22 (APKT 1003) 17000548

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT10-D63Z7S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 10.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 7