

Topovska Burgija Ø40.5 x 120 YGWC3-40.5S32F120-06 (WCMX06T308) 37000765

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 40.5 mm
Dubina Bušenja : 120 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 207 mm
Pločica : WCMX06T308

HIGH-FEED Glodačka Glava FHF- SDMW12-D63Z5S22 (SDMT , SDMW 1204)) 17000605

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D63Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 45.4 mm
Prečnik Prihvata : fi 63 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 40
Korištena Pločica : SDMT / SDMW 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat F90-APKT10-D40Z4S16 (APKT 1003) 17000087

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT10-D40Z4S16

Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 40 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 16 / 34 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-OFMT05-D80Z7S27 (OFMT 05T3) 17000491

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-OFMT05-D80Z7S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 88 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm
Korištena Pločica : 0FMT 05T3
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D80Z7S27 (SNMX 1206) 17000510

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D80Z7S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 93 mm
Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodački Prihvat F90-APKT10-

D100Z9S32
17000550

(APKT

1003)

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT10-D100Z9S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 100 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 65 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 9

I-One Driil Nosač S10 -8D (Fi
11.5- Fi 11.9 mm) ZD11508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.5 mm – 11.9 mm

Radna Dubina : 96 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 163 mm

Topovska Burgija Ø41.5 x 123

YGWC3-39.5S32F123-06

(WCMX06T308) 37000766

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 41.5 mm
Dubina Bušenja : 123 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 210 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø42.5 x 126

YGWC3-42.5S32F126-06

(WCMX06T308) 37000767

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 42.5 mm
Dubina Bušenja : 126 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 213 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø43.5 x 129

YGWC3-43.5S32F129-06

(WCMX06T308) 37000768

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 43.5 mm
Dubina Bušenja : 129 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 216 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø44.5 x 132

YGWC3-44.5S32F132-06

(WCMX06T308) 37000769

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 44.5 mm
Dubina Bušenja : 132 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 219 mm
Pločica : WCMX06T308

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D80Z6S27 (ONMU08) 17000494

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D80Z6S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 92 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : ONMU08

Napadni ugao : 45 st.