

Glodački Prihvat F-RDKT12-D100Z7S32 (RDKT 1204) 17000587

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT12-D100Z7S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 88 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 100 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 65 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : RDKT 1204

Napadni ugao : Zavisno od Dubine

Broj Zubi (Pločica) : 6

I-One Drill Nosač S10 -3D (Fi 11.0 – Fi 11.4 mm) ZD11003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 11.4 mm

Radna Dubina : 34.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 105 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 11.5- Fi 11.9 mm) ZD11503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.5 mm – 11.9 mm

Radna Dubina : 36mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 106mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 12.0- Fi 12.4 mm) ZD12003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.0 mm – 12.4 mm

Radna Dubina : 37 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 110 mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 12.5- Fi 12.9 mm) ZD12503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.5 mm – 12.9 mm

Radna Dubina : 39 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 111 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 10.00 – Fi 10.4 mm) ZD10003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.00 mm – 10.40 mm

Radna Dubina : 31.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 103 mm

I-One Driil Nosač S10 -3D (Fi 10.5 – Fi 10.9 mm) ZD10503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.50 mm – 10.90 mm

Radna Dubina : 31.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 103 mm

Głodački Prihvat F90-ADKT15-D100Z8S32 (ADKT 1505) 17000524

Geometrijske Karakteristike :

Głodačka Glava : F90-ADKT15-D100Z8S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Głodačke Glave : fi 100 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 65 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 15.0 mm

Korištena Pločica : ADKT 1505

Napadni ugao : 90 st.

Broj Zubi (Pločica) : 8

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 13.5- Fi 13.9 mm) ZD13503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.5 mm – 13.9 mm

Radna Dubina : 42 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 113 mm

I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 14.0- Fi 14.4 mm) ZD14003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.0 mm – 14.4 mm

Radna Dubina : 43 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 116 mm

I-One Driil Nosač S12 -3D (Fi 13.0- Fi 13.49 mm) ZD13003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.0 mm – 13.49 mm

Radna Dubina : 40 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 113 mm

Glodački Prihvat F90-APKT10-D50Z6S22 (APKT 1003) 17000215

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT10-D50Z6S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 6