

Topovska Burgija Ø45.5 x 135 YGWC3-45.5S32F135-06 (WCMX06T308) 37000770

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 45.5 mm
Dubina Bušenja : 135 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 237 mm
Pločica : WCMX06T308

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FER07- D100Z6S32-WOC (0FER 0704) 17000486

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FER07-D100Z6S32-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 112 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 80 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm
Korištena Pločica : 0FER 0704

Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 14.5- Fi 14.9 mm) ZD14508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.50 mm – 14.9 mm

Radna Dubina : 45mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 118 mm

I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 15.0- Fi 15.4 mm) ZD15003016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.0 mm – 15.4 mm

Radna Dubina : 46 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 120 mm

I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15503016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 48 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 121 mm

Głodačka Glava za Plansko Głodanje F45-ONMU08-D100Z7S32 (ONMU08) 17000495

Geometrijske Karakteristike :

Głodačka Glava : F45-ONMU08-D100Z7S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Głodačke Glave : fi 112 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : ONMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D100Z10S32 (SNMX 1206) 17000512

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D100Z10S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 113 mm

Duzina Nosača : 52 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodački Prihvat F-RDKT12- D50Z5S22 (RDKT 1204) 17000029

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT12-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 38 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : RDKT 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 5

I-One Drill Nosač S16 -3D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16003020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 16.0 mm – 16.9 mm
Radna Dubina : 51 mm
Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 48 mm
Ukupna Dužina : 127 mm

Glodačka Glava F45-SEKT12-D40Z4S16 (SEKT 1204) 17000031

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D40Z4S16
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm
Prečnik Prihvata : fi 54 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava F45-SEKT12-D63Z4S22 (SEKT 1204) 17000033

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z4S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Prihvata : fi 77 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 4

I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 142 mm