

I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 19.0- Fi 19.9 mm) ZD18003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 143 mm

I-One Driil Nosač S20 -3D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 63 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 147 mm

I-One Driil Nosač S20-3D (Fi

21.0- Fi 21.9 mm) ZD21003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 21.0 mm – 21.9 mm

Radna Dubina : 66 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

I-One Driil Nosač S22 -3D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.00 mm – 22.9 mm

Radna Dubina : 66 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

HIGH-FEED Glodačka Glava FHF- SDMW12-D80Z6S27 (SDMT , SDMW

1204)) 17000606

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D80Z6S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 62.4 mm
Prečnik Prihvata : fi 80 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 50
Korištena Pločica : SDMT / SDMW 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat F-RDKT12-D63Z6S22 (RDKT 1204) 17000030

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT12-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 51 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Prečnik Prihvata : fi 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : RDKT 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 6

I-One Driil Nosač S22 -3D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23003025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm

Radna Dubina : 72 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 157 mm

Glodačka Glava F45-SEKT12-D50Z5S22 (SEKT 1204) 17000032

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Prihvata : fi 64 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 5

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi 10.00 – Fi 10.4 mm) ZD10005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.00 mm – 10.40 mm

Radna Dubina : 52.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 123 mm

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi 10.50 – Fi 10.9 mm) ZD10505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.50 mm – 10.90 mm

Radna Dubina : 52.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 123 mm

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi 11.0- Fi 11.4 mm) ZD11005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 10.4 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 127mm

I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi 12.5- Fi 12.9mm) ZD12505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.5 mm – 12.9mm

Radna Dubina : 65 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 136 mm