

Topovska Burgija Ø26 x 104

YGWC4-26S25F104-05

(WCMX050308) 37000348

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 26 mm
Dubina Bušenja : 104 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 182 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø25 x 100

YGWC4-25S25F100-05

(WCMX050308) 37000348

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 25 mm
Dubina Bušenja : 100 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 178 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø24 x 96 YGWC4-24S25F096-05 (WCMX050308) 37000347

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 24 mm
Dubina Bušenja : 96 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 174 mm
Pločica : WCMX050308

Glodačka Glava F45-SEKT12- D80Z4S27 (SEKT 1204) 17000035

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D80Z4S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm
Prečnik Prihvata : fi 94 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 4

I-One Driil Nosač S12 -8D (Fi 12.5- Fi 12.9 mm) ZD12508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.5 mm – 12.9 mm

Radna Dubina : 104 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 173 mm

I-One Driil Nosač S12 -8D (Fi 12.0- Fi 12.4 mm) ZD12008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 12.0 mm – 12.4 mm

Radna Dubina : 100 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 170 mm

I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi 11.5- Fi 11.9 mm) ZD11505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.5 mm – 11.9 mm

Radna Dubina : 60 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 129 mm

I-One Driil Nosač S10 -8D (Fi 11.0- Fi 11.4 mm) ZD11008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 11.4 mm

Radna Dubina : 92 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 160 mm

I-One Driil Nosač S10 -8D (Fi

10.4 – Fi 10.9 mm) ZD10508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.40 mm – 10.90 mm

Radna Dubina : 88 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 156 mm

I-One Drill Nosač S10 -8D (Fi 10.00 – Fi 10.4 mm) ZD10008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.00 mm – 10.40 mm

Radna Dubina : 84 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 153 mm

I-One Drill Nosač S14 -5D (Fi

14.0- Fi 14.4 mm) ZD14005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.0 mm – 14.4 mm

Radna Dubina : 72 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 144 mm

I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi 13.5- Fi 13.9mm) ZD13505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.5 mm – 13.9 mm

Radna Dubina : 70 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 141 mm