

I-One Driil Nosač S14 -5D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 77 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

I-One Driil Nosač S14 -5D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15505016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm

Radna Dubina : 80 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 152 mm

I-One Driil Nosač S12 -8D (Fi

13.0- Fi 13.49 mm) ZD13008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.0 mm – 13.49 mm

Radna Dubina : 108 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 178 mm

I-One Driil Nosač S14 -8D (Fi 14.0- Fi 14.4 mm) ZD14008016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.0 mm – 14.4 mm

Radna Dubina : 116 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 186 mm

I-One Driil Nosač S16 -5D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16005020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 16.0 mm – 16.9 mm

Radna Dubina : 85 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 160 mm

I-One Driil Nosač S16 -5D (Fi 17.0- Fi 17.9 mm) ZD17005020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 17.0 mm – 17.9 mm

Radna Dubina : 90 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm

Ukupna Dužina : 165 mm

HIGH-FEED Glodačka Glava FHF-SDMW12-D100Z8S32 (SDMT , SDMW 1204)) 17000607

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D100Z8S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 82.4 mm

Prečnik Prihvata : fi 100 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 50
Korištena Pločica : SDMT / SDMW 1204
Napadni ugao : Zavisno od Dubine
Broj Zubi (Pločica) : 8

Topovska Burgija Ø30.0 x 120
YGWC4-30S32F120-06
(WCMX06T308) 37000353

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 30.0 mm
Dubina Bušenja : 120 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 207 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø31.0 x 124
YGWC4-31S32F124-06

(WCMX06T308) 37000354

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 31.0 mm
Dubina Bušenja : 124 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 211 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø33.0 x 132
YGWC4-33S32F132-06
(WCMX06T308) 37000755

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33.0 mm
Dubina Bušenja : 132 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 186 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø33.5 x 132

YGWC4-33.5S32F132-06

(WCMX06T308) 37000757

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33.5 mm
Dubina Bušenja : 132 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 219 mm
Pločica : WCMX06T308

Topovska Burgija Ø34.0 x 136

YGWC4-34S32F136-06

(WCMX06T308) 37000358

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 34.0 mm
Dubina Bušenja : 136 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 223 mm
Pločica : WCMX06T308