I-One Driil Nosač S14 -8D (Fi 15.5- Fi 15.9 mm) ZD15508016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm
Radna Dubina : 128 mm
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm
Ukupna Dužina : 198 mm

Glodački Prihvat F90-APKT16-D160Z10S40-WOC (APKT 1604) 17000568

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D160Z10S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 160 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D125Z11S40-WOC (SNMX 1206) 17000514

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D125Z11S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 138 mm
Duzina Nosača : 65 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 11

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-OFER07-D125Z8S40-WOC (OFER 0704)

17000487

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-OFER07-D125Z8S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 137 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 85 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm
Korištena Pločica : OFER 0704
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 8

I-One Driil Nosač S16 -8D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16008020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm
Radna Dubina : 136 mm
Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm
Ukupna Dužina : 209 mm

I-One Driil Nosač S16 -8D (Fi 17.0- Fi 17.9 mm) ZD17008020

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 17.7 mm – 17.9 mm
Radna Dubina : 144 mm
Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 50 mm
Ukupna Dužina : 217 mm

I-One Driil Nosač S18 -5D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm
Radna Dubina : 95 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 178 mm

I-One Driil Nosač S18 -5D (Fi

19.0- Fi 19.9 mm) ZD18005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm
Radna Dubina : 95 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 178 mm

I-One Driil Nosač S20 -5D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm
Radna Dubina : 105 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 188 mm

I-One Driil Nosač S20 -5D (Fi 21.0- Fi 21.9 mm) ZD21005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 21.0 mm – 21.9 mm
Radna Dubina : 110 mm
Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 193 mm

I-One Driil Nosač S22 -5D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22005025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.0 mm – 22.9 mm
Radna Dubina : 110 mm
Prečnik Prihvata : 25mm

Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 193 mm

Topovska Burgija Ø41.0 x 164 YGWC3-41S32F164-06 (WCMX06T308) 37000364

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 41.0 mm
Dubina Bušenja : 164 mm (4 x D)

Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 251 mm
Pločica : WCMX06T308