

Pločica za Struganje SCMT 09T304-UF YG3030 (Čelik+Inox – Fina Obrada) 22000783

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm

Debljina : T3

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : S

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik+Inox

Pločica za Struganje RCMT 0803M0 – YG3020 (Čelik – Normalna Stabilna Obrada) 22000379

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 03

Radius :

Prečnik Otvora :

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : R

Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje SNMG 120404-UF YG801 (Čelik – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje DNMA 150408 – YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Fina Obrada) 22000574

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje DCGT 11T302-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000341

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm

Debljina : T3

Radius : 0.2 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 55

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : D

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : G

Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

Pločica za Struganje DCMT 070204-UF YG3010 (Čelik , Inox – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm

Debljina : 02

Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox

Pločica za Struganje CNMA 120404-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000354

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CCGT 09T302-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000339

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.2 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

Pločica za Struganje CNMG 120404-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000178

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje CCMT 060204-UF YG3010 (Čelik, Inox – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm

Debljina : 02

Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : 108.5 mm
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox

Metrički Fini Former M10 x 0.75 (TD733456 – YG TAP FORMING – TiN Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.65 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
- HSS-E Materijal
- Ravni Fini Former za Metrički Navoj

- Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materjal : Čelik , Aluminium
 - Klasa Kvaliteta : 6HX
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Former #10-24 UNC (TD704322-YG TAP FORMING – Tin Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24 UNC
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.3 mm
Broj Zubi : 6
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

- #10-24 UNC
- HSS-E Materijal
- Ravni Former za UNC Nacoj
- Ugao Spirale : 0 stepeni
- Obradni Materjal : Čelik , Aluminium
- Klasa Kvaliteta : 2BX
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376

- Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
- Presvlaka : TIN Presvlaka