# Pločica za Struganje SCMT 09T304-UF YG3030 (Čelik+Inox – Fina Obrada) 22000783

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : S
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik+Inox

---

# Pločica za Struganje RCMT 0803MO – YG3020 (Čelik – Normalna Stabilna Obrada) 22000379

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 03
Radius :
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 1

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : R
Vrsta Obrade : Normalna stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Struganje SNMG 120404-UF YG801 (Čelik – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 90
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Struganje DNMA 150408 – YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Fina Obrada) 22000574

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

# Pločica za Struganje DCGT 11T302-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000341

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 11 mm
Debljina : T3
Radius : 0.2 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : D
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

---

# Pločica za Struganje DCMT 070204-UF YG3010 (Čelik , Inox – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 07 mm
Debljina : 02

Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 55
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox

---

# Pločica za Struganje CNMA 120404-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000354

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

---

# Pločica za Struganje CCGT 09T302-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000339

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 09 mm
Debljina : T3
Radius : 0.2 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

---

# Pločica za Struganje CNMG 120404-UF YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Fina Obrada) 22000178

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

---

# Pločica za Struganje CCMT 060204-UF YG3010 (Čelik, Inox – Fina Obrada)

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 06 mm
Debljina : 02

Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC8.5 mm
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Fina Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik , Inox

---

# Metrički Fini Former M10 x 0.75 (TD733456 – YG TAP FORMING – TiN Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.65 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Fini Former za Metrički Nacoj

– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Aluminium
– Klasa Kvaliteta : 6HX
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

---

# Former #10-24 UNC (TD704322-YG TAP FORMING – TiN Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24 UNC
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.3 mm
Broj Zubi : 6
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

– #10-24 UNC
– HSS-E Materijal
– Ravni Former za UNC Nacoj
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Aluminium
– Klasa Kvaliteta : 2BX
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376

– Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka