

Glodačka Glava F45-SEKT12-D100Z8S32 (SEKT 1204) 17000037

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D100Z8S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Prihvata : fi 114 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodački Prihvat F90-APKT16-D125Z9S40 (APKT 1604) 17000182

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D125Z9S40

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 125 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 9

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08- D200Z12S60-WOC (ONMU08) 17000498

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D200Z12S60-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 212 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : ONMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-ODMT06-D125Z8S40

(ODMT06) 17000004

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-ODMT06-D125Z8S40

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 135 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 89 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.5 mm

Korištena Pločica : ODMT06

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D200Z14S60-WOC (SNMX 1206) 17000516

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D200Z14S60-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 213 mm

Duzina Nosača : 65 mm

Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 14

Glodačka Glava F45-SEKT12-D125Z10S40 (SEKT 1204) 17000038

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 125 mm

Prečnik Prihvata : ϕ 139 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodačka Glava F45-SEKT12-D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40
Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 125 mm
Prečnik Prihvata : ϕ 139 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 10

Pločica za Vanjski Metrički Navoj P16ER1.00ISO-YG , Korak – 1mm (Svi Materijali)

- Pločica za Metrički Navoj
 - Vanjska Obrada
 - Korak : 1 mm
 - Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)
-

Pločica za Odsijecanje GKD2002-MT-YG (S=2 mm) (Svi Materijali)

- Pločica za Odsijecanje pri struganju
- Vanjska Obrada
- Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)

Glodačka Glava F45-SEKT12-D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D160Z12S40

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Prihvata : fi 174 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-0NMU08-D315Z16S60-WOC (0NMU08) 17000499

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D200Z12S60-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 315 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 327 mm

Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : $\varnothing$ 60 / 220 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12